



## **EXPLORER RACING 2T**

### **Descripción**

Lubricante con base sintética desarrollado para el mundo de la competición, permite funcionar a un alto régimen de giro preservando sus excelentes propiedades de lubricación y combustión

### **Cualidades**

- Elimina casi por completo ruidos producidos por el motor, de tipo mecánico.
- Perfecta combustión sin restos ni partículas.
- Minimiza la emisión de humos y protege contra el desgaste y la oxidación.
- Mezcla al 4% en motores => 100 c.c., aunque se deben seguir las recomendaciones del fabricante de motores.

### **Nivel de calidad**

JASO FC  
ISO-L-EGC  
API TC

### **Características técnicas**

	Unidades	Método	Valor
Color			Rojo
Densidad a 15° C	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D 4052	0,868
Viscosidad a 100° C	cSt	ASTM D 445	7.5
Viscosidad a 40° C	cSt	ASTM D 445	48
Indice de viscosidad	-	ASTM D 2270	120 mínimo
Punto de inflamación vaso abierto	°C	ASTM D 92	70 mínimo
Punto de congelación	°C	ASTM D 97	-18

Valores típicos de las fabricaciones normales que pueden variar ligeramente según las tolerancias de fabricación. No constituyen especificación. Esta edición sustituye a las precedentes. Edición 07 Fecha 12/12/2012.