



FLUID CAT. 10W TO-2

Descripción

Lubricante mineral monogrado de alta calidad para motores diesel con altas prestaciones y sistemas hidráulicos. Aceite desarrollado para satisfacer los requerimientos técnicos de la especificación Cartepillar TO-2.

Cualidades

- Gran poder detergente-dispersante para evitar la formación de depósitos.

Buenas propiedades anticorrosión y antiherrumbre, para garantizar una mayor protección de los elementos metálicos.

- Muy buen comportamiento con las juntas y elastómeros.

Nivel de calidad

API CF/ SF

CARTEPILLAR TO-2
KOMATSU

ALLISON C-3

Características técnicas

	Unidades	Método	Valor
Grado SAE			10W
Densidad a 15° C	g/cm ³	ASTM D 4052	0,88
Viscosidad a 100° C	CSt	ASTM D 445	6,3
Viscosidad a 40° C	CSt	ASTM D 445	40,3
Indice de viscosidad	-	ASTM D 2270	104
Punto de inflamación vaso abierto	°C	ASTM D 92	208
Punto de congelación	°C	ASTM D 97	-21

Valores típicos de las fabricaciones normales que pueden variar ligeramente según las tolerancias de fabricación. No constituyen especificación. Esta edición sustituye a las precedentes. Edición 09 Fecha 15/07/2014.