



TRANSRODIO 75W80

Descripción

Lubricante diseñado para las cajas de cambio manuales de los turismos. Gran estabilidad térmica satisfaciendo las exigencias de los fabricantes de automóviles.

Cualidades

- Reducción del desgaste metálico.
- No ataca a juntas ni elastómeros.
- Reduce la fricción gracias a su fluidez en bajas temperaturas.
- Gran estabilidad térmica, haciendolo resistente a la oxidación.
- Facilita el sincronismo y la durabilidad.
- Buenas propiedades antiherrumbre y antiespuma.
- Excelente rendimiento en un amplio abanico de temperaturas.

Nivel de calidad

API GL-5
MIL-L-2105-D

Características técnicas

	Unidades	Método	Valor
Grado SAE			75W80
Densidad a 15° C	g/cm ³	ASTM D 4052	0,895
Viscosidad a 100° C	cSt	ASTM D 445	8
Viscosidad a 40° C	cSt	ASTM D 445	44
Indice de viscosidad	-	ASTM D 2270	150 mínimo
Punto de inflamación vaso abierto	°C	ASTM D 92	180 mínimo
Punto de congelación	°C	ASTM D 97	-35

Valores típicos de las fabricaciones normales que pueden variar ligeramente según las tolerancias de fabricación. No constituyen especificación. Esta edición sustituye a las precedentes. Edición 06 Fecha 01/02/2011.