



GALIO 20W50

Descripción

Lubricante multigrado para todo clima, válido para todo tipo de motores de turismos, gasolina o diesel, dando un buen rendimiento tanto en circuitos urbanos como en carretera abierta.

Cualidades

- Aceite mineral multigrado.
- Buenas propiedades detergentes y dispersantes evitando suciedad.
- Facilita el arranque en frío protegiendo de corrosión y desgaste.
- Evita la oxidación y la formación de barnices en la camisa del motor.
- Escaso consumo de lubricante.
- Viscosidad ajustada en altas temperaturas.
- Satisface las especificaciones de los más importantes fabricantes.

Nivel de calidad

API CG-4/CF-4/SJ

ACEA A3/B3

MB 228.1

Características técnicas

	Unidades	Método	Valor
Grado SAE			20W50
Densidad a 15° C	g/cm ³	ASTM D 4052	0,884
Viscosidad a 100° C	cSt	ASTM D 445	±16
Viscosidad a 40° C	cSt	ASTM D 445	±140
Índice de viscosidad	-	ASTM D 2270	120 mínimo
Punto de inflamación vaso abierto	°C	ASTM D 92	215 mínimo
Punto de congelación	°C	ASTM D 97	-24
T.B.N.	mg KOH/g	ASTM D 2896	8,5

Valores típicos de las fabricaciones normales que pueden variar ligeramente según las tolerancias de fabricación. No constituyen especificación. Esta edición sustituye a las precedentes. Edición 07 Fecha 12/12/2012.