# SERVO-VW

## Descripción

Lubricante sintético desarrollado para las servodirecciones del Grupo VAG, especialmente formulado con una gama de aditivos que le aportan el nivel de calidad adecuado para las condiciones exigentes de trabajo a las que estará sometido.

## Cualidades

- Suaviza el funcionamiento evitando posibles vibraciones.
- Inmejorables propiedades antidesgaste, anticorrosivas y antiherrumbre.
- No genera formación de espumas.
- Elevado índice de viscosidad.
- Compatible con juntas y elastómeros.

## Nivel de calidad

VW TL 521-46 VOLVO STD 1273-36

## Características técnicas

| Ensayos | Unidades | Método | Valor |
|---|---|---|---|
| Color | | | Verde |
| Densidad a 15° C | g/cm³ | ASTM D 4052 | 0,858 |
| Viscosidad a 100° C | cSt | ASTM D 445 | 6,1 |
| Viscosidad a 40° C | cSt | ASTM D 445 | 26,9 |
| Indice de viscosidad | - | ASTM D 2270 | 179 |
| Punto de inflamación vaso abierto | °C | ASTM D 92 | >210º |
| Punto de congelación | °C | ASTM D 97 | -35º |

Valores típicos de las fabricaciones normales que pueden variar ligeramente según las tolerancias de fabricación. No constituyen especificación. Esta edición sustituye a las precedentes. Edición 06 Fecha 12/02/2011.