



TECNECIO 5W50

Descripción

Lubricante formulado con bases sintéticas, satisfaciendo las necesidades de los turismos más exigentes y avanzados del mercado, mejorando así el consumo de combustible, reduciendo fricciones y salvaguardando el motor de manera excepcional.

Cualidades

- Aceite multigrado.
- Inmejorable resultado en frío, facilita el arranque y casi anulando el desgaste del motor.
- Reduce el consumo de lubricante, debido a su escasa volatilidad.
- Producto de larga duración, gracias a la selección de su fórmula.
- Asegura una excelente limpieza de los componentes del motor, motivado por su cualidad detergente-dispersante.
- Rodando en altos regímenes de giro, sus componentes evitan la formación de espumas, por su rápida desaireación.

Nivel de calidad

API SL/CF
ACEA A3/B3/B4

BMW Longlife

GM-LL-A-025
GM-LL-B-025

Características técnicas

	Unidades	Método	Valor
Grado SAE			5W50
Densidad a 15° C	g/cm ³	ASTM D 4052	0,88
Viscosidad a 100° C	cSt	ASTM D 445	19
Viscosidad a 40° C	cSt	ASTM D 445	122
Indice de viscosidad	-	ASTM D 2270	155 mínimo
Punto de inflamación vaso abierto	°C	ASTM D 92	200 mínimo
Punto de congelación	°C	ASTM D 97	-42
T.B.N.	mg KOH/g	ASTM D 2896	9

Valores típicos de las fabricaciones normales que pueden variar ligeramente según las tolerancias de fabricación. No constituyen especificación. Esta edición sustituye a las precedentes. Edición 09 Fecha 15/07/2014.